SLK Superlift mit Kontergewichten

Der Superlift mit Kontergewichten: Wegbereiter und Meilenstein für unsere Eigenbauten.

Mit dem SLK haben wir ein völlig neues Konzept in der Konstruktion von Materialliften realisiert, in das viele Kundenwünsche eingeflossen sind.

Im Gegensatz zu konventionellen Materialliften sind die Ausleger des SLK rückwärts ausgerichtet und mit Kontergewichten bestückt, um das Arbeiten mit Lasten direkt an Wänden zu ermöglichen.

Weiterhin haben wir großen Wert gelegt auf Hubhöhe, Nutzlast und einfache Handhabung im Einsatz. Dieses Konzept hat überzeugt.

So erschließt der SLK viele Einsatzbereiche. Überall, wo es auf geringe Bodenbelastung und hohe Nutzlast ankommt, punktet der SLK. Fassadenverglasung mit schweren Scheiben sind problemlos und ohne schweres Gerät möglich. Montagen bis 7,90 m Höhe sind mit dem SLK einfach und günstig realisierbar.

Mit diesen Eigenschaften entwickelte sich der SLK zum robusten Klassenprimus.

Als Lift der ersten Stunde ist der SLK zum Wegbereiter unserer Eigenbauten geworden.

Das Konzept der rückwärts ausgerichteten Ausleger haben wir beibehalten und mit dem Ziel weiterentwickelt, die Flexibilität in der Anwendung deutlich zu erhöhen, die Handhabung konsequent zu optimieren und die Nutzlast zu vergrößern - ohne an Hubhöhe zu verlieren. Das ist uns gelungen.

So entstand unser innovatives und geschütztes Multifunktionsfahrgestell - die Grundlage für weitere Nachfolger des SLK.

Der Superlift mit Kontergewichten ist in vier Hubhöhen, von 3,50 m bis 7,90 m, verfügbar.

Je nach Model stehen Nutzlasten zwischen 295 kg und 450 kg zur Verfügung. Acht Kontergewichte sorgen am hinteren Ende für das nötige Gegengewicht zur Last.





Modelle / Ausstattung



- 8 Kontergewichte und Box, 2 Ausleger hinten Handgriff
- Verlade,- Transportrollen
- 1-Gang Seilwinde
- Lastgabel
- Seitliche Ausleger (inkl. bei 20 u. 25 Modellen)



Hubhöhen:

Serie 10: 3,50 m bei 450 kg Nutzlast max. **Serie 15:** 5,00 m bei 360 kg Nutzlast max. **Serie 20:** 6,50 m bei 360 kg Nutzlast max.

Serie 25: 7,90 m bei 295 kg Nutzlast max.

– Großer

Sonderausstattungen:

- 3-stufiges Untersetzungsgetriebe für den Betrieb per Handkurbel, Bohrmaschine oder Akkuschrauber
- Seitliche Ausleger für Modelle 10-15
- Großer Verfahrbügel
- Kranausleger

SLK Superlift mit Kontergewichten



Technische Daten

Technische Daten	SLK / 10	SLK / 15	SLK / 20	SLK / 25
Hubhöhen:	3,50 m	5,00 m	6,50 m	7,90 m
Transportposition - Höhe:	1,98 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m
- Länge:	0,90 m	0,90 m	0,96 m	1,02 m
- Breite:	0,80 m	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Arbeitsstellung - Höhe:	1,98 m	1,98 m	1,98 m	1,98 m
- Länge:	1,50 m	1,80 m	2,22 m	2,22 m
- Breite:	0,80 m*	0,80 m*	0,80 m*	0,80 m*
Bodenfreiheit min.:	0,11 m	0,11 m	0,11 m	0,11 m
Nutzlast max.**:	450 kg	360 kg	360 kg	295 kg
Eigengewicht:	256 kg	284 kg	316 kg	334 kg
Gewicht ohne Anbauteile:	122 kg	150 kg	182 kg	200 kg

^{*}max. 2,22 m mit seitlichen Auslegern ** Lastzentrum 36 cm